




Ø 280 mm

Ø 11"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 4,64 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 4,64 Kg. circa

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	4610	29,8	2720	4390	29,7	2590	0
5	4050	32,6	2390	3930	31,7	2319	0,2
10	3640	33,6	2148	3340	33,3	1971	0,4
15	3000	33,0	1770	2770	34,3	1634	0,6
20	2140	34,4	1263	1980	35,0	1168	0,8
25	1630	35,4	962	1240	36,5	732	1
30	1030	37,1	608	550	37,1	325	1,2
35	530	38,0	313	0	37,6	0	1,4
40	0	39,3	0				1,6

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.